

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) (Ganzjahresqualität)		Prüfmethode	SN EN 15940 Klasse 0	Durchschnitts- werte*
Dichte bei 15°C	kg/m³	ISO 3675	min. 765 max. 800	784
Viskosität bei 40°C	mm²/s	ISO 3104	min. 1,5 max. 4,0	3,4
Flammpunkt g.T. (PM)	°C	ISO 2719	min. 55	82
<i>Kälteeigenschaften</i> -Trübungspunkt (Cloudpoint)	°C	ISO 3015	max. -10	max. -18
-Filtrierbarkeitsgrenze (CFPP)	°C	EN 116	max. -20	max. -21
Koksrückstand (von 10% Dest.- Rückstand) als Massenanteil	%	ISO 10370	max. 0,3	< 0,1
Wasser	mg/kg	ISO 12937	max. 200	< 30
Asche, als Massenanteil	%	ISO 6245	max. 0,01	< 0,001
Schwefel, als Massenanteil	mg/kg	ISO 13032	max. 5	< 1,0
Gesamtaromatengehalt	% (m/m)	EN 12916	Max. 1,1	< 0,1
Cetanzahl (gemessen)		EN 15197	min. 70	> 75
Lubricity (wsd 1,4 bei 60°C)	µm	ISO 12156-1	max. 400	< 390

* Die Durchschnitts-Werte unterliegen natürlichen Produktionsschwankungen.

Angaben betreffend Arbeitssicherheit finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt.